



Fiche technique N° TN1607  
17-09-2020

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation sur  
supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Métaux Non ferreux :**  
Aluminium – Acier Galvanisé - Zinc - Cuivre
- **Matières Plastiques :** P.V.C.
- **Plâtre et Dérivés :**  
Plâtre – Plaques de Plâtres Cartonnées – Enduits  
de Plâtre
- **Bois et dérivés**
- **Anciennes Peintures :**  
Hydrodiluable – Glycérophtaliques - Acryliques

## PRO'G PRIMAIRE MULTI-SUPPORTS

Impression isolante pour murs  
et plafonds et sous-couche  
fixatrice pour fonds spéciaux

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**  
**10 à 12 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de  
substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très  
faibles émissions) à C (fortes émissions).



### Fonction :

Impression isolante pour murs et plafonds et sous-couche fixatrice pour fonds spéciaux.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

**Intérieur :** surfaces murales et plafonds.

**Intérieur et extérieur :** boiseries, supports métalliques non ferreux, carrelage mural (hors douche et baignoire), PVC, verre.

### Qualités dominantes :

- Technologie FIX+ pour fonds anciens et spéciaux : PVC, carrelage, verre, aluminium
- Excellente accroche sur le support
- Isole et masque les tâches

### Caractéristiques pratiques :



$m^2/L$  = 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (selon le support).

$m^2/L$  = 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc – Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat Velours
- **Coloration :** fausses teintes possibles avec système à teinter COLORIMIX®
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 1 L – 3 L

### Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc) :** 1,35 à 1,45 (Densité variable selon les bases)
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc) :** 56 à 60 %
- **Taux de brillance à 60° :** 6
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).**  
Ce produit contient max 30 g/l COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants)

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur les métaux non ferreux** : dégraisser, brosser et dépoussiérer pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, lessiver avec une lessive alcaline, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur matières plastiques et anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs et fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés)** : appliquer 1 couche diluée de 5 à 10 % d'eau selon la porosité du support.
- **Sur métaux non ferreux, PVC, carrelage, verre** : appliquer une couche directe.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**THEOLAUR Peintures**

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

**Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

**SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015**